

SCHEDA PRODOTTO

GRIGLIATO CAREE 45°

1 Denominazione prodotto: grigliato CAREE 45°

2 Dimensioni e peso:

codice	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Peso Kg
GCR45NN01	150	75	10
GCR45NN02	175	75	11
GCR45NN03	200	75	13
GCR45NN04	150	100	12
GCR45NN05	175	100	14
GCR45NN06	200	100	16
GCR45NN07	50	125	6
GCR45NN08	75	125	8
GCR45NN09	100	125	10
GCR45NN10	125	125	12
GCR45NN11	150	125	14
GCR45NN12	175	125	17
GCR45NN13	200	125	19
GCR45NN14	50	150	7
GCR45NN15	75	150	10
GCR45NN16	100	150	12
GCR45NN17	125	150	14
GCR45NN18	150	150	17
GCR45NN19	175	150	19
GCR45NN20	200	150	22
GCR45NN21	50	175	8
GCR45NN22	75	175	11
GCR45NN23	100	175	14
GCR45NN24	125	175	17
GCR45NN25	150	175	19
GCR45NN26	175	175	22
GCR45NN27	200	175	25
GCR45NN28	50	200	10
GCR45NN29	75	200	13
GCR45NN30	100	200	16
GCR45NN31	125	200	19
GCR45NN32	150	200	22
GCR45NN33	175	200	25
GCR45NN34	200	200	28

- Grigliato con arco verso l'alto = GCR45AA
- Grigliato con arco verso il basso = GCR452AB
- Grigliato con due diagonali = GCR452D
- Grigliato con un archetto = GCR451A
- Grigliato con due archetti = GCR452A
- Grigliato con un arco centrale = GCR45AC

3 Materiali impiegati:

- Cornice perimetrale: in legno di pino massiccio / legno di pino massiccio e lamellare per la versione con arco
- Griglia interna: realizzata con listelli in legno di pino massiccio
- Tutti i materiali di legno sono impregnati in autoclave sottovuoto a pressione
- Viteria cornici: viti truciolari tropicalizzate
- Viteria listelli: chiodini in ferro zincato

4 Istruzioni d'uso e manutenzione:

- Uso privato e pubblico
- Contro la degradazione estetica del legname: mordentatura dello stesso con vernici a base d'acqua da dare periodicamente (in media una volta ogni due anni) in base al grado di esposizione della struttura al sole.
- Ecologia: si ricorda che il legno impregnato "non può essere bruciato"; al termine dell'utilizzo affidare il prodotto all'azienda comunale di smaltimento

5 Eventuali informazioni aggiuntive:

- I materiali vengono forniti già assemblati
- Il trasporto deve essere effettuato con mezzi adeguati in base alle dimensioni del prodotto
- L'installazione deve essere effettuata utilizzando delle viti autofilettanti se il pannello viene fissato al legno e viti e tasselli qualora lo stesso venga fissato a muro.

Avvertenza:

La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni del Decreto Legge nr. 206 del 06.09.2005 "Codice del consumo". Holzhof srl non si assume alcuna responsabilità nel caso di uso improprio del prodotto.

Prospetto delle modifiche

Agg.	Data	Descrizione delle modifiche
02	01/04/2011	Nuova revisione scheda
03	30/04/2013	Aggiornati punti 4 Istruzioni d'uso e manutenzione e 5 Informazioni aggiuntive
04	30/09/2014	Integrato il punto 5 "Eventuali informazioni aggiuntive" e la parte "Avvertenza"