

SCHEDA PRODOTTO

GRIGLIATO EDERA 90°

1 Denominazione prodotto: grigliato EDERA 90°

2 Dimensioni e peso:

codice	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	peso Kg
GS90NN01	150	75	6
GS90NN02	175	75	7
GS90NN03	200	75	8
GS90NN04	150	100	8
GS90NN05	175	100	9
GS90NN06	200	100	10
GS90NN07	50	125	4
GS90NN08	75	125	6
GS90NN09	100	125	6
GS90NN10	125	125	8
GS90NN11	150	125	9
GS90NN12	175	125	11
GS90NN13	200	125	12
GS90NN14	50	150	5
GS90NN15	75	150	7
GS90NN16	100	150	8
GS90NN17	125	150	9
GS90NN18	150	150	11
GS90NN19	175	150	12
GS90NN20	200	150	14
GS90NN21	50	175	6
GS90NN22	75	175	7
GS90NN23	100	175	9
GS90NN24	125	175	11
GS90NN25	150	175	12
GS90NN26	175	175	14
GS90NN27	200	175	15
GS90NN28	50	200	7
GS90NN29	75	200	8
GS90NN30	100	200	10
GS90NN31	125	200	12
GS90NN32	150	200	14
GS90NN33	175	200	15
GS90NN34	200	200	17

- grigliato con arco verso l'alto = GS90AA
- grigliato con arco verso il basso = GS90AB
- grigliato con due diagonali= GS902D
- grigliato con un archetto= GS901A
- grigliato con due archetti= GS902A
- grigliato con arco centrale= GS90AC

3 Materiali impiegati:

- Cornice perimetrale: in legno di pino massiccio / legno di pino massiccio e lamellare per la versione con arco
- Griglia interna: realizzata con listelli in legno di pino massiccio
- Tutti i materiali di legno sono impregnati in autoclave sottovuoto a pressione
- Viteria cornici: viti truciolari tropicalizzate
- Viteria listelli: chiodini in ferro zincato

4 Istruzioni d'uso e manutenzione:

- Uso privato e pubblico
- Contro la degradazione estetica del legname: mordentatura dello stesso con vernici a base d'acqua da dare periodicamente (in media una volta ogni due anni) in base al grado di esposizione della struttura al sole.
- Ecologia: si ricorda che il legno impregnato "non può essere bruciato"; al termine dell'utilizzo affidare il prodotto all'azienda comunale di smaltimento

5 Eventuali informazioni aggiuntive:

- I materiali vengono forniti già assemblati
- Il trasporto deve essere effettuato con mezzi adeguati in base alle dimensioni del prodotto
- L'installazione deve essere effettuata utilizzando delle viti autofilettanti se il pannello viene fissato al legno e viti e tasselli qualora lo stesso venga fissato a muro.

Avvertenza:

La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni del Decreto Legge nr. 206 del 06.09.2005 "Codice del consumo". Holzhof srl non si assume alcuna responsabilità nel caso di uso improprio del prodotto.

Prospetto delle modifiche

Agg.	Data	Descrizione delle modifiche
02	01/04/2011	Nuova revisione scheda
03	30/04/2013	Aggiornati punti 4 Istruzioni d'uso e manutenzione e 5 Informazioni aggiuntive
04	30/09/2014	Integrato il punto 5 "Eventuali informazioni aggiuntive" e la parte "Avvertenza"