

SCHEDA PRODOTTO

RECINZIONE PALIZZATA

1 Denominazione prodotto: Recinzione PALIZZATA

versioni disponibili: con montante da interrare (T)

con montante da fissare con staffa (S)

2 Codice e dimensioni:

Codice prodotto	Ø montante cm	Traversa cm	Interasse cm	Altezza cm
RPA20100 (T-S)	10	5x10 Ø	200	100
RPA25010 (T-S)	10	5x10 Ø	250	100
RPA20012 (T-S)	12	6x12 Ø	200	120
REL250100 (T-S)	12	6x12 Ø	250	120

3 Materiali impiegati

- Montanti: tondi in legno di pino massiccio
- Traverse orizzontali: mezzotonde in legno di pino massiccio
- Tutti i materiali di legno sono impregnati in autoclave sottovuoto a pressione
- Viteria per l'assemblaggio: in ferro zincato

4 Istruzioni d'uso e manutenzione

- Uso privato e pubblico
- Contro la degradazione estetica del legname: mordentatura dello stesso con vernici a base d'acqua da dare periodicamente (in media una volta ogni due anni) in base al grado di esposizione della struttura al sole.
- Ecologia: si ricorda che il legno impregnato "non può essere bruciato"; al termine dell'utilizzo affidare il prodotto all'azienda comunale di smaltimento

5 Eventuali informazioni aggiuntive

- I materiali vengono forniti in kit di montaggio
- Il trasporto deve essere effettuato con mezzi adeguati alle dimensioni del prodotto
- L'installazione deve essere eseguita seguendo le istruzioni di montaggio allegate al prodotto

Avvertenza:

La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni del Decreto Legge nr. 206 del 06.09.2005 "Codice del consumo". Holzhof srl non si assume alcuna responsabilità nel caso di uso improprio del prodotto.

Prospetto delle modifiche

Agg.	Data	Descrizione delle modifiche
02	01/04/2011	Nuova revisione scheda
03	30/04/2013	Aggiornati punti 4 Istruzioni d'uso e manutenzione e 5 Informazioni aggiuntive
04	30/09/2014	Integrato il punto 5 "Eventuali informazioni aggiuntive" e la parte "Avvertenza"