

gomma antitrauma/rubber anti-trauma :

- all'interno dell' area di impatto non deve essere presente nessun oggetto, ostacolo o dislivello/
within the impact area there shall be no object, obstacle or height difference



L'applicazione del materiale antitrauma colato deve garantire uno spessore uniforme su tutta la superficie di impatto/Application of the poured anti-trauma material should ensure uniform thickness over the entire impact surface.

! Per approfondimenti consultare la scheda sul posizionamento dei cordoli dettagliata in allegato/See the detailed curb placement sheet attached for more details.



modifiche / amendments :			scala / scale :	-	misure espresse in / dimensions are established in : cm.			
nr°	data/date	pos	descrizione/description	autore author	tolleranze generali applicate / general tolerances: - sezione/diametro legname impregnato: 0.5 (cm) ± - lunghezza legname impregnato: 1% (lungh. totale) ± - lavorazioni legname impregnato: 0.2 (cm) ± - componenti in metallo: 1.5 (mm) ± - componenti in materiali plastici: 1.5 (mm) ±		le colorazioni dei componenti raffigurati sono solo indicative e potranno variare a noi discrezione. Il presente elaborato grafico è da ritenersi indicativo. La sua reale fattibilità deve essere preventivamente verificata in loco prima della conferma d'ordine. Nessuna responsabilità pertanto sarà da attribuirsi alla scrivente. The colours that are visible in the rendering are just illustrative and can be modified. The graphic design as well is illustrative and customers are compelled to verify the equipment's real feasibility before finalizing the order. We do not accept claims for similar themes.	
01							denom. / name : Pianta Antitrauma in Gomma / Rubber Safety Matting Plant	
02							nr. dis. / draft nr. : -	codice / code : xfy100
03							luogo / place : Mezzolombardo (TN)	data / date : 17/02/2025
04							esecuzione/verifica / approvazione : created / checked / approved by :	