

gomma antitrauma/rubber anti-trauma :

- all'interno dell' area di impatto non deve essere presente nessun oggetto, ostacolo o dislivello/
within the impact area there shall be no object, obstacle or height difference



modifiche / amendments :			scala / scale : -		misure espresse in / dimensions are established in : cm.			
nr ^a	data/date	pos	descrizione/description	autore author	toleranze generali applicati / general tolerances ○ sezione/diametro legname impregnato: 0,5 (cm) ± ○ lunghezza legname impregnato: 1% (lungh. totale) ± ○ lavorazioni legname impregnato: 0,2 (cm) ± ○ componenti in metallo: 1,5 (mm) ± ○ componenti in materiali plastici: 1,5 (mm) ± ○ sezione/diameter of treated wood: 0,5 (cm) ± ○ length of treated wood: 1% (on the total length) ± ○ processing on treated wood: 0,2 (cm) ± ○ metal elements: 1 (mm) ± ○ plastic elements: 1,5 (mm) ±		le colorazioni dei componenti raffigurati sono solo indicative e potranno variare a noi discrezione. Il presente elaborato grafico è da ritenersi indicativo. La sua reale fattibilità deve essere preventivamente verificata in loco prima della conferma d'ordine. Nessuna responsabilità pertanto sarà da attribuirsi alla scrivente. The colours that are visible in the rendering are just illustrative and can be modified. The graphic design as well as illustrative and customers are committed to verify the equipment's real feasibility before finalizing the order. We do not accept claims for similar themes.	
01							denom. / name : Pianta Antitrauma in Gomma / Rubber Safety Matting Plant	
02							nr. dis. / draft nr. : - codice / code : xfy40	
03							luogo / place : Mezzolombardo (TN) data / date : 05/02/2025	
04							esecuzione/verifica / approvazione : creati/checker1 and approved by:	