



PIANTA ANTITRAUMA SFUSO/LOOSE ANTI-TRAUMA PLANT

-  area libera da impedimenti minimo prato/terreno naturale/area free of impediments minimum meadow/natural terrain
-  antitrauma sfuso spessore min. 30 cm. mq. 43.55/bulk anti-trauma min. thickness 30 cm. sq. m. 43.55



In caso di cordolo in Robinia non uniforme mantenerlo esternamente all'area di impatto/In case of non-uniform Robinia curb keep it outside the impact area.
! IN CASO DI ANTITRAUMA COLATO/! IN THE CASE OF CAST RUBBER ANTITRAUMA:
L'applicazione del materiale antitrauma colato deve garantire uno spessore uniforme su tutta la superficie di impatto/Application of the poured anti-trauma material should ensure uniform thickness over the entire impact surface.
! Per approfondimenti consultare la scheda sul posizionamento dei cordoli dettagliata in allegato/See the detailed curb placement sheet attached for more details.

 Origine/Source

modifiche / amendments :				scala / scale :		-		misure espresse in / dimensions are established in :				cm.		HOLZHOFF			
nr°	data/date	pos	descrizione/description		autore	author		toleranze generali applicate / general tolerances:				le colorazioni dei componenti raffigurati sono solo indicative e potranno variare a sua discrezione. Il presente elaborato grafico è da ritenersi indicativo. La sua reale fattibilità deve essere preventivamente verificata in loco prima della conferma d'ordine. Nessuna responsabilità pertanto sarà da attribuirsi alla scrivente.					
01								- sezione/diametro legname impregnato: 0.5 (cm) ± - lunghezza legname impregnato: 1% (lunghezza totale) ± - avanzazioni legname impregnato: 0.2 (cm) ± - componenti in metallo: 1 (mm) ± - componenti in materiali plastici: 1.5 (mm) ±				The colours that are visible in the rendering are just illustrative and can be modified. The graphic design as well is illustrative, and customers are compelled to verify the equipment's real feasibility before finalizing the order. We do not accept claims for similar themes.					
02								- section/diameter of treated wood: 0.5 (cm) ± - length of treated wood: 1% (on the total length ± - processing on treated wood: 0.2 (cm) ± - metal elements: 1 (mm) ± - plastic elements: 1.5 (mm) ±									
03												denom. / name: Pianta Antitrauma Sfuso / Loose Safety Matting Plant					
04												nr. dis. / draft nr.:		codice / code: xm100ra			
										luogo / place: Mezzolombardo (TN)		data / date: 22/08/2024					
										esecuzione/verifica/ approvazione: created/checked/approved by:				Miriam Ilou			