

 antitrauma sfuso spessore min. 30 cm. mq. 56.61/bulk anti-trauma min. thickness 30 cm. sq. m. 56.61



0+ Origine/Source

modifiche / amendments :				scala / scale : -		misure espresse in / dimensions are established in : cm.						
nr°	data/date	pos	descrizione/description	autore/author	tolleranze generali applicate / general tolerances				denom. / name :			
01					• sezione/diametro legname impregnato: 0,5 (cm) ± • lunghezza legname impregnato: 1% (lungh. totale) ± • lavorazioni legname impregnato: 0,2 (cm) ± • componenti in metallo: 1 (mm) ± • componenti in materiali plastici: 1,5 (mm) ±				le colorazioni dei componenti raffigurati sono solo indicative e potranno variare a noi discrezione. Il presente elaborato grafico è da ritenersi indicativo. La sua reale finalità deve essere preventivamente verificata in loco prima della conferma d'ordine. Nessuna responsabilità pertanto sarà da attribuirsi alla scrivente.			
02									nr. dis. / draft nr. : -			
03					• section/diameter of treated wood: 0,5 (cm) ± • length of treated wood: 1% (on the total length) ± • processing on treated wood: 0,2 (cm) ± • metal elements: 1 (mm) ± • plastic elements: 1,5 (mm) ±				The colours that are visible in the rendering are just illustrative and can be modified. The graphic design as well is illustrative and customers are compelled to verify the equipment's real feasibility before finalizing the order. We do not accept claims for similar themes.			
04									codice / code : x067			
									luogo / place : Mezzolombardo (TN)			
									data / date : 16/09/2024			
									esecuzione/verifica / approvazione : _____			
									disegno/verifica / approvato da : _____			