


profondità scavi / depth of excavation 60 cm.
 profondità scavi / depth of excavation 50 cm.
 staffa antitrauma sfuso / bracket for loose safety matting



modifiche / amendments :				scala / scale : -		misure espresse in / dimensions are established in : CM.		HOLZHOF	
nr°	data/date	pos	descrizione/description	firma sign		In colorazioni dei componenti raffigurati sono solo indicative e potranno variare a noi discrezione. Il presente elaborato grafico è ritenersi indicativo. La sua reale fattibilità deve essere preventivamente verificata in loco prima della conferma d'ordine. Nessuna responsabilità pertanto sarà da attribuirsi alla scrivente. The colors that are visible in the rendering are just illustrative and can be modified. The graphic design as well is illustrative, and customers are compelled to verify the equipment's real feasibility before finalizing the order. We do not accept claims for similar themes.			
01						tolleranze generali applicate / general tolerances : • sezione/diametro legno: ± 0.5 (cm) • lunghezza legno: $\pm 1\%$ (lung. totale) • lavorazioni legno: ± 0.2 (cm) • componenti in metallo: 1 (mm) • componenti in materiali plastici: 1.5 (mm)			
02						section/diameter of treated wood: ± 0.5 (cm) length of treated wood: $\pm 1\%$ (in the total length) processing on treated wood: ± 0.2 (cm) metal elements: 1 (mm) plastic elements: 1.5 (mm)			
03						denom. / name : pianta scavi / excavation plant			
03						nr. dis. / draft nr. : 4062 codice / code : xoxi405			
						luogo / place : Mezzolombardo data / date : 02/03/18			
						esecuzione/verifica/ approvazione : created/checked/ approved by : 			