




profondità scavi / depth of excavation 60 cm.

profondità scavi / depth of excavation 50 cm.

staffa antitrauma sfuso / bracket for loose safety matting

modifiche / amendments :				scala / scale : -		misure espresse in / dimensions are established in : CM.				HOLZHOFF			
nr°	data/date	pos	descrizione/description	firma sign		tolleranze generali applicate / general tolerances : • sezione/diametro legname impregnato ± 0.5 (cm) • lunghezza legname impregnato $\pm 1\%$ (lungh. totale) • lavorazioni legname impregnato ± 0.2 (cm) • componenti in metallo ± 1 (mm) • componenti in materiali plastici ± 1.5 (mm)				le colorazioni dei componenti raffigurati sono solo indicative e potranno variare a noi discrezione. Il presente elaborato grafico è da ritenersi indicativo. La sua reale fattibilità deve essere preventivamente verificata in loco prima della conferma d'ordine. Nessuna responsabilità potrà essere data all'azienda che si è occupata della progettazione. The colors that are visible in the rendering are just illustrative and can be modified. The graphic design as well is illustrative, and customers are compelled to verify the equipment's real feasibility before finalizing the order. We do not accept claims for similar themes.			
01										denom. / name : pianta scavi / excavation plant			
02										nr. dis. / draft nr. : 4746			
03										codice / code : xm700/xoxi700			
03										luogo / place : Mezzolombardo			
										data / date : 16/10/2017			
										esecuzione/verifica/ approvazione : created/checked/approved by : 			