

PIANTA SICUREZZA AREA DI IMPATTO / SAFETY PLAN IMPACT AREA


Area libera per la struttura / Free area for structure : 725x345

Nota di sicurezza / Safety note: Le aree di impatto delle diverse strutture non devono sovrapporsi tra loro. / The impact areas of different structures must not overlap with each other.

NOTA PER LE STACCIONATE : eventuali staccionate di delimitazione devono essere posizionate rispettivamente ad almeno 150 cm. dal bordo laterale del sedile dell' altalena e in subordine ad una valutazione dei rischi ad almeno 150 cm. dal bordo dell' area di impatto. (EN 1176-2 appendice A)

NOTE REGARDING FENCING: Any delimiting fences must be positioned at least 150 cm from the lateral edge of the swing seat and, alternatively – based on a risk assessment – at least 150 cm from the edge of the impact area. (EN 1176-2, Annex A)

NOTA PER STRUTTURE COUNTRY : per la natura irregolare del materiale stesso utilizzato tutte le misure su tale documento sono da ritenersi indicative / NOTE FOR COUNTRY STRUCTURES: due to the irregular nature of the material itself used, all measurements on this document are to be considered as indicative



modifiche / modified			scala/scale:		misure in / dimensions in : cm.		HOLZHOF	
nr	data/date	pos	descrizione/description		aut		PIANTA SICUREZZA AREA DI IMPATTO / SAFETY PLAN IMPACT AREA	
							codice/code	xoxia31-g
							Mezzolombardo (TN)	16/10/2025
							eseguito da / operator	ufficio tecnico

PIANTA SCAVI / EXCAVATION PLAN




il simbolo accanto segna la posizione del centro scavo, per le sezioni consultare le schede allegate/
The excavation center is marked with a cross symbol on plan. For depth and section details, refer to the attached drawings.

NOTA PER STRUTTURE COUNTRY : per la natura irregolare del materiale stesso utilizzato tutte le misure su tale documento sono da ritenersi indicative / NOTE FOR COUNTRY STRUCTURES: due to the irregular nature of the material itself used, all measurements on this document are to be considered as indicative



Origine/Source



modifiche / modified			scala/scale:		misure in / dimensions in : cm.		HOLZHOF	
nr	data/date	pos	descrizione/description		aut	le colorazioni dei componenti raffigurati sono solo indicative e potranno variare a noi discrezione. Il presente elaborato grafico è da ritenersi indicativo. La sua reale fattibilità deve essere preventivamente verificata in loco prima della conferma d'ordine. Nessuna responsabilità pertanto sarà da attribuirsi alla scrivente.	PIANTA SCAVI / EXCAVATION PLAN	
							codice/code	xoxia31-g
						The colours that are visible in the rendering are just illustrative and can be modified. The graphic design as well as illustrative, and customers are compelled to verify the equipment's real feasibility before finalizing the order. We do not accept claims for similar themes.	Mezzolombardo (TN)	16/10/2025
							eseguito da / operator	ufficio tecnico

PIANTA ANTITRAUMA IN GOMMA / RUBBER IMPACT ABSORBING SURFACE PLAN


Altezza di caduta / Fall height (cm): <150 metri quadri / square meters : 12,5

Area libera da impedimenti / Obstacle-free area:

gomma minima se la struttura è installata con area libera e prato o terreno naturale.
nel caso di installazione su materiale duro non resiliente (es: cemento o asfalto) l'area in gomma va aumentata di 50 cm. per ogni lato nel senso di oscillazione.
*Minimum rubber surfacing in the case where the structure is installed with free space and on grass or natural ground.
In the case of installation on hard, non-resilient material (e.g. concrete or asphalt), the rubber surfacing area shall be increased by 50 cm on each side in the direction of the swing movement.

(nessun cordolo, oggetto o dislivello / no curbs, objects or uneven surfaces)
Minimo / Minimum: prato o terreno naturale / lawn or natural terrain

All'interno dell'area di impatto non deve essere presente nessun oggetto, ostacolo o dislivello /
No object, obstacle or unevenness shall be present within the impact area.



! IN CASO DI ANTITRAUMA COLATO:
L'applicazione del materiale antitrauma colato deve garantire uno spessore uniforme su tutta la superficie di impatto.
Per approfondimenti consultare la scheda sul posizionamento dei cordoli dettagliata in allegato.

Origine/Source

NOTA PER STRUTTURE COUNTRY : per la natura irregolare del materiale stesso utilizzato tutte le misure su tale documento sono da ritenersi indicative / NOTE FOR COUNTRY STRUCTURES: due to the irregular nature of the material itself used, all measurements on this document are to be considered as indicative

modifiche / modified				scala/scale:	misure in / dimensions in : cm.		HOLZHOF	
nr	data/date	pos	descrizione/description	aut	toleranze generali applicate / general tolerances:		PIANTA ANTITRAUMA IN GOMMA / RUBBER IMPACT ABSORBING SURFACE PLAN	
					○ sezione diametro legname impiegato: 0,5 (cm) ± ○ lunghezza segname impiegato: 1% (lunghezza totale) ± ○ lavorazione segname impiegato: 0,2 (cm) ± ○ componenti in metallo: 1 (mm) ± ○ componenti in materiali plastici: 1,5 (mm) ±		codice/code	
					○ sezione diametro di legno trattato: 0,5 (cm) ± ○ lunghezza di legno trattato: 1% (per la lunghezza totale) ± ○ lavorazione di legno trattato: 0,2 (cm) ± ○ metallo elemento: 1 (mm) ± ○ plastica elemento: 1,5 (mm) ±		Mezzolombardo (TN)	
					le colorazioni dei componenti raffigurati sono solo indicative e potranno variare a noi discrezione. Il presente elaborato grafico è da ritenersi indicativo. La sua reale fattibilità deve essere preventivamente verificata in loco prima della conferma d'ordine. Nessuna responsabilità pertanto sarà da attribuirsi alla scrivente.		16/10/2025	
					The colours that are visible in the renderings are just illustrative and can be modified. The graphic design as well as illustrative, and customers are compelled to verify the equipment's real feasibility before finalizing the order. We do not accept claims for similar themes.		eseguito da / operator	
							ufficio tecnico	




PIANTA ANTITRAUMA SFUSO / LOOSE-FILL IMPACT-ABSORBING SURFACE PLAN

- Spessore antitrauma sfuso / Loose-fill surface thickness (cm): 30
Superficie / Area (sq.m):
Area libera da impedimenti / Obstacle-free area:

16

containment kerbs MUST BE POSITIONED OUTSIDE the designated impact area.
Eventuali cordoli di contenimento DEVONO ESSERE POSIZIONATI ESTERNAMENTE ALL' AREA DI IMPATTO INDICATA. Any shall be present within the impact area.
All'interno dell'area di impatto non deve essere presente nessun oggetto, ostacolo o dislivello / No object, obstacle or unevenness uneven surfaces)
Minimo / Minimum: prato o terreno naturale / lawn or natural terrain (nessun cordolo, oggetto o dislivello / no curbs, objects or

Origine/Source



CORDOLO DI CONTENIMENTO / CONTAINMENT CURB

■ In caso di cordolo in Robinia non uniforme, mantenerlo esternamente all'area di impatto
/ In case of non-uniform Robinia curb, keep it outside the impact area

ANTITRAUMA COLATO / CAST RUBBER IMPACT SURFACE

✓ Lo strato antitrauma colato deve garantire spessore uniforme su tutta l'area di impatto
/ The poured anti-trauma layer must ensure uniform thickness across the entire impact area

■ Per maggiori dettagli, consultare la scheda di posizionamento cordoli allegata
/ See the attached curb positioning detail sheet for further information

modifiche / modified			scala/scale:		misure in / dimensions in : cm.		HOLZHOF	
nr	data/date	pos	descrizione/description		aut	toleranze generali applicate / general tolerances:	PIANTA ANTITRAUMA IN GOMMA / RUBBER IMPACT ABSORBING SURFACE PLAN	
						le tolleranze generali applicate / general tolerances:		
						le tolleranze dei componenti raffigurati sono solo indicative e potranno variare a noi discrezione. Il presente elaborato grafico è da ritenersi indicativo. La sua reale fattibilità deve essere preventivamente verificata in loco prima della conferma d'ordine. Nessuna responsabilità pertanto sarà da attribuirsi alla scrivente.		
						The colours that are visible in the renderings are just illustrative and can be modified. The graphic design as well as illustrative, and customers are compelled to verify the equipment's real feasibility before finalizing the order. We do not accept claims for similar themes.		
							codice/code	
							Mezzolombardo (TN)	
							16/10/2025	
							eseguito da / operator	
							ufficio tecnico	