



PIANTA ANTITRAUMA SFUSO/LOOSE ANTI-TRAUMA PLANT

area libera da impedimenti minimo prato/terreno naturale/area free of impediments minimum meadow/natural terrain

antitrauma sfuso spessore min. 30 cm. mq. 106.25/bulk anti-trauma min. thickness 30 cm. sq. m. 106.25



In caso di cordolo in Robinia non uniforme mantenerlo esternamente all'area di impatto/In case of non-uniform Robinia curb keep it outside the impact area.

! IN CASO DI ANTITRAUMA COLATO!! IN THE CASE OF CAST RUBBER ANTITRAUMA:

L'applicazione del materiale antitrauma colato deve garantire uno spessore uniforme su tutta la superficie di impatto/Application of the poured anti-trauma material should ensure uniform thickness over the entire impact surface.

! Per approfondimenti consultare la scheda sul posizionamento dei cordoli dettagliata in allegato/See the detailed curb placement sheet attached for more details.

Origine/Source

modifiche / amendments :				scala / scale :	-	misure espresse in / dimensions are established in :		cm.	denom. / name :	
nr°	data/date	pos	descrizione/description	autore		Soluzioni generali applicate / general tolerances:			Pianta Antitrauma Sfuso / Loose Safety Matting Plant	
01						● sezione/diametro legname impregnato 0.5 (cm) ±			nr. dis. / draft nr. :	
02						● lunghezza legname impregnato 1% (on the total length) ±			-	
03						● sezione legname impregnato 0.2 (cm) ±			codice / code :	
04						● componenti in metallo 1 (mm) ±			xrg05	
						● componenti in materiali plastici 1.5 (mm) ±			luogo / place :	
						● sezione/diametro di legno trattato 0.5 (cm) ±			Mezzolombardo (TN)	
						● lunghezza di legno trattato 1% (on the total length) ±			data / date :	
						● spessore di legno trattato 0.2 (cm) ±			14/10/2024	
						● elementi metallici 1 (mm) ±			esecuzione/verifica / approvazione :	
						● elementi plastici 1.5 (mm) ±			created/checked/approved by :	
									Miriam Ilou	