


modifiche / modified			scala/scale:		misure in / dimensions in : cm.			
nr	data/date	pos	descrizione/description	aut	tolleranze generali applicate / general tolerances: o spessore/dimensione in legno impregnato: 0,5 (mm) ± o lunghezza legno impregnato: 1% (lung. totale) ± o lavorazione legno impregnato: 0,2 (mm) ± o componenti in metallo: 1 (mm) ± o componenti in materiali plastici: 1,5 (mm) ±	le colorazioni dei componenti raffigurati sono solo indicative e potranno variare a noi discrezione. Il presente elaborato grafico è da ritenersi indicativo. La sua reale fattibilità deve essere preventivamente verificata in loco prima della conferma d'ordine. Nessuna responsabilità pertanto sarà da attribuirsi alla scrivente.	PIANTA SICUREZZA AREA DI IMPATTO / SAFETY PLAN IMPACT AREA	
							codice/code	xrn100
							Mezzolombardo (TN)	07/08/2026
							eseguito da / operator	ufficio tecnico

PIANTA SCAVI / EXCAVATION PLAN



il simbolo accanto segna la posizione del centro scavo, per le sezioni consultare le schede allegate/
The excavation center is marked with a cross symbol on plan. For depth and section details, refer to the attached drawings.

NOTA PER STRUTTURE COUNTRY : per la natura irregolare del materiale stesso utilizzato tutte le misure su tale documento sono da ritenersi indicative / NOTE FOR COUNTRY STRUCTURES: due to the irregular nature of the material itself used, all measurements on this document are to be considered as indicative



modifiche / modified			scala/scale:		misure in / dimensions in : cm.		HOLZHOF	
nr	data/date	pos	descrizione/description		aut	toleranze generali applicate / general tolerances: ○ sezione/diametro legname impiegato: 0,5 (cm) ± ○ lunghezza segname impiegato: 1% (lung. totale) ± ○ lavorazioni segname impiegato: 0,2 (cm) ± ○ componenti in metallo: 1 (mm) ± ○ componenti in materiali plastici: 1,5 (mm) ± ○ sezione/diametro di legno trattato: 0,5 (cm) ± ○ lunghezza di legno trattato: 1% (su la total length) ± ○ lavorazione on treated wood: 0,2 (cm) ± ○ metallo elementi: 1 (mm) ± ○ plastic elements: 1,5 (mm) ± le colorazioni dei componenti raffigurati sono solo indicative e potranno variare a noi discrezione. Il presente elaborato grafico è da ritenersi indicativo. La sua reale fattibilità deve essere preventivamente verificata in loco prima della conferma d'ordine. Nessuna responsabilità pertanto sarà da attribuirsi alla scrivente. The colours that are visible in the rendering are just illustrative and can be modified. The graphic design as well as illustrative, and customers are compelled to verify the equipment's real feasibility before finalizing the order. We do not accept claims for similar themes.	PIANTA SCAVI / EXCAVATION PLAN	
							codice/code	xrn100
							Mezzolombardo (TN)	07/08/2026
							eseguito da / operator	ufficio tecnico

PIANTA ANTITRAUMA IN GOMMA / RUBBER IMPACT ABSORBING SURFACE PLAN

Altezza di caduta / Fall height (cm): **190** metri quadri / square meters : **95.5**

Area libera da impedimenti / Obstacle-free area:

*gomma minima se la struttura è installata con area libera e prato o terreno naturale per 200 cm davanti a gli scivoli/*minimum rubber if the structure is installed with an open area and lawn or natural terrain for 200 cm in front of the slides.

(nessun cordolo, oggetto o dislivello / no curbs, objects or uneven surfaces)


Minimo / Minimum: prato o terreno naturale / lawn or natural terrain.

All'interno dell'area di impatto non deve essere presente nessun oggetto, ostacolo o dislivello /

No object, obstacle or unevenness shall be present within the impact area.

Origine/Source

CM 100 A.B. 07/08/26



! IN CASO DI ANTITRAUMA COLATO:

L'applicazione del materiale antitrauma colato deve garantire uno spessore uniforme su tutta la superficie di impatto.

Per approfondimenti consultare la scheda sul posizionamento dei cordoli dettagliata in allegato.

Origine/Source

NOTA PER STRUTTURE COUNTRY : per la natura irregolare del materiale stesso utilizzato tutte le misure su tale documento sono da ritenersi indicative / **NOTE FOR COUNTRY STRUCTURES:** due to the irregular nature of the material itself used, all measurements on this document are to be considered as indicative


modifiche / modified			scala/scale:		misure in / dimensions in : cm.		HOLZHOF		
nr	data/date	pos	descrizione/description	aut	toleranze generali applicate / general tolerances :		PIANTA ANTITRAUMA IN GOMMA / RUBBER IMPACT ABSORBING SURFACE PLAN		
					le colorazioni dei componenti raffigurati sono solo indicative e potranno variare a nostra discrezione. Il presente elaborato grafico è da ritenersi indicativo. La sua reale fattibilità deve essere preventivamente verificata in loco prima della conferma d'ordine. Nessuna responsabilità pertanto sarà da attribuirsi alla scrivente. The colours that are visible in the rendering are just illustrative and can be modified. The graphic design as well as illustrative, and customers are compelled to verify the equipment's real feasibility before finalizing the order. We do not accept claims for similar themes.		codice/code		xrn100
							Mezzolombardo (TN)		07/08/2026
							eseguito da / operator		ufficio tecnico

Spessore antitrauma sfuso / Loose-fill surface thickness (cm): **103.5**
 Superficie / Area (sq.m):
 Area libera da impedimenti / Obstacle-free area:

All'interno dell'area di impatto non deve essere presente nessun oggetto, ostacolo o dislivello / No object, obstacle or unevenness shall be present within the impact area.



A.B. 07/08/26




■ In caso di cordolo in Robinia non uniforme, mantenerlo esternamente all'area di impatto
/ In case of non-uniform Robinia curb, keep it outside the impact area

✓ Lo strato antitrauma colato deve garantire spessore uniforme su tutta l'area di impatto

■ Per maggiori dettagli, consultare la scheda di posizionamento cordoli allegata

/ See the attached curb positioning detail sheet for further information



modifiche / modified			scala/scale:		misure in / dimensions in : cm.			
nr	data/date	pos	descrizione/description	aut	tolleranze generali / general tolerances : ○ sezione/diameter legname/imprugnato : 0,5 (cm) ± ○ lunghezza/length imprugnato : 1% (lung. totale) ± ○ lavorazione/working imprugnato : 0,2 (cm) ± ○ componenti/metal : 1 (mm) ± ○ componenti/materiali plastici : 1,5 (mm) ± ○ section/diameter of treated wood : 0,5 (cm) ± ○ length of treated wood : 1% (on the total length) ± ○ processing on treated wood : 0,2 (cm) ± ○ metal elements : 1 (mm) ± ○ plastic elements : 1,5 (mm) ±	le colorazioni dei componenti raffigurati sono solo indicative e potranno variare a noi discrezione. Il presente elaborato grafico è da ritenersi indicativo. La sua reale fattibilità dovrà essere preventivamente verificata in sede prima della conferma d'ordine. Nessuna responsabilità pertanto sarà da attribuirsi alla scrivente. The colours that are visible in the rendering are just illustrative and can be modified. The graphic design as well is illustrative, and customers are compelled to verify the equipment's real feasibility before finalizing the order. We do not accept claims for similar themes.		
					PIANTA ANTITRAUMA SFUSO / LOOSE ABSORBING SURFACE PLAN			
					codice/code		xrn100	
					Mezzolombardo (TN)		07/08/2026	
					eseguito da / operator		ufficio tecnico	