




PIANTA ANTITRAUMA SFUSO/LOOSE ANTI-TRAUMA PLANT

area libera da impedimenti minimo prato/terreno naturale/area free of impediments minimum meadow/natural terrain

antitrauma sfuso spessore min. 30 cm. mq. 55.86/bulk anti-trauma min. thickness 30 cm. sq. m. 55.86



In caso di cordolo in Robinia non uniforme mantenerlo esternamente all'area di impatto/In case of non-uniform Robinia curb keep it outside the impact area.

! IN CASO DI ANTITRAUMA COLATO!/ IN THE CASE OF CAST RUBBER ANTITRAUMA:

L'applicazione del materiale antitrauma colato deve garantire uno spessore uniforme su tutta la superficie di impatto/Application of the poured anti-trauma material should ensure uniform thickness over the entire impact surface.

! Per approfondimenti consultare la scheda sul posizionamento dei cordoli dettagliata in allegato/See the detailed curb placement sheet attached for more details.

Origine/Source

modifiche / amendments :					scala / scale :		misure espresse in / dimensions are established in :		denom. / name :	
nr°	data/date	pos	descrizione/description	autore			cm.		Pianta Antitrauma Sfuso / Loose Safety Matting Plant	
01									nr. dis. / draft nr. :	
02									codice / code :	
03									luogo / place :	
04									data / date :	
									esecuzione/verifica/ approvazione :	
									created/checked/approved by :	

●

sezione/diametro legno impregnato 0.5 (cm) ±

●

lunghezza legno impregnato 1% (lunghezza totale) ±

●

sezione/diametro legno impregnato 0.2 (cm) ±

●

componenti in metallo 1 (mm) ±

●

componenti in materiali plastici 1.5 (mm) ±

●

sezione/diametro legno trattato 0.5 (cm) ±

●

lunghezza legno trattato 1% (lunghezza totale) ±

●

sezione/diametro legno trattato 0.2 (cm) ±

●

componenti in metallo 1 (mm) ±

●

componenti in materiali plastici 1.5 (mm) ±

●

sezione/diametro legno impregnato 0.5 (cm) ±

●

lunghezza legno impregnato 1% (lunghezza totale) ±

●

sezione/diametro legno impregnato 0.2 (cm) ±

●

componenti in metallo 1 (mm) ±

●

componenti in materiali plastici 1.5 (mm) ±

Le colorazioni dei componenti raffigurati sono solo indicative e potranno variare a noi/ discrezione. Il presente elaborato grafico è da ritenersi indicativo. La sua reale fattibilità deve essere preventivamente verificata in loco prima della conferma d'ordine. Nessuna responsabilità pertanto sarà da attribuirsi alla scrivente.

The colours that are visible in the rendering are just illustrative and can be modified. The graphic design as well as illustrative, and customers are compelled to verify the equipment's real feasibility before finalizing the order. We do not accept claims for similar themes.

denom. / name :

Pianta Antitrauma Sfuso / Loose Safety Matting Plant

nr. dis. / draft nr. :

-

codice / code :

xrot100

luogo / place :

Mezzolombardo (TN)

data / date :

27/01/2025

esecuzione/verifica/ approvazione :

created/checked/approved by :