



gomma antitrauma/rubber anti-trauma :

 area libera da impedimenti (nessun cordolo, oggetto o dislivello) minimo prato/terreno naturale/
Area free of obstructions (no curbs, objects or unevenness) minimum lawn/natural terrain

all'interno dell' area di impatto non deve essere presente nessun oggetto, ostacolo o dislivello/
within the impact area there shall be no object, obstacle or height difference



L'applicazione del materiale antitrauma colato deve garantire uno spessore uniforme su tutta la superficie di impatto/Application of the poured anti-trauma material should ensure uniform thickness over the entire impact surface.

! Per approfondimenti consultare la scheda sul posizionamento dei cordoli dettagliata in allegato/See the detailed curb placement sheet attached for more details.



modifiche / amendments :			scala / scale : -		misure espresse in / dimensions are established in : cm.			
nr°	data/date	pos	descrizione/description	autore author	tolleranze generali applicate / general tolerances: • sezione/diametro legname impregnato: 0.5 (cm) ± • lunghezza legname impregnato: 1% (lungh. totale) ± • lavorazione legname impregnato: 0.2 (cm) ± • componenti in metallo: 2 (mm) ± • componenti in materiali plastici: 1.5 (mm) ±		le colorazioni dei componenti raffigurati sono solo indicative e potranno variare a mia discrezione. Il presente elaborato grafico è da ritenersi indicativo. La sua reale fattibilità deve essere preventivamente verificata in loco prima della conferma d'ordine. Nessuna responsabilità pertanto sarà da attribuirsi alla scrivente. The colours that are visible in the rendering are just illustrative and can be modified. The graphic design as well as illustrative and customers are compelled to verify the equipment's realisability before finalizing the order. We do not accept claims for similar themes.	
01							denom. / name : Pianta Antitrauma in Gomma / Rubber Safety Matting Plant	
02							nr. dis. / draft nr. : -	codice / code : xsm15
03							luogo / place : Mezzolombardo (TN)	data / date : 19/11/2024
04					• section/diameter of treated wood: 0.5 (cm) ± • length of treated wood: 1% (on the total length) ± • processing on treated wood: 0.2 (cm) ± • metal elements: 1.5 (mm) ± • plastic elements: 1.5 (mm) ±		esecuzione/verifica / approvazione : created/checked/approved by : Miriam Ilou	