


profondità scavi / depth of excavation 60 cm.

staffa antitrauma sfuso / bracket for loose safety matting
profondità scavi / depth of excavation 50 cm.

modifiche / amendments :				scala / scale : -		misure espresse in / dimensions are established in : CM.		HOLZHOF		
nr°	data/date	pos	descrizione/description	firma/sign	tolleranze generali applicate / general tolerances : <ul style="list-style-type: none">• sezione/diametro legname impregnato ± 0.5 (cm)• lunghezza legname impregnato $\pm 1\%$ (lung. totale)• lavorazioni legname impregnato ± 0.2 (cm)• componenti in metallo ± 1 (mm)• componenti in materiali plastici ± 1.5 (mm)		le colorazioni dei componenti raffigurati sono solo indicative e potranno variare a noi/ discretion. Il presente elaborato grafico è da ritenersi indicativo. La sua reale fattibilità deve essere preventivamente verificata in loco prima della conferma d'ordine. Nessuna responsabilità portiamo su di noi attribuita alla stampa. The colors that are visible in the rendering are just illustrative and can be modified. The graphic design as well is illustrative, and customers are compelled to verify the equipment's real feasibility before finalizing the order. We do not accept duties for similar items.		denom. / name : pianta scavi / excavation plant	
01									nr. dis. / draft nr. : 4734	codice / code : xo 63 pe
02									luogo / place : Mezzolombardo	data / date : 24/01/2017
03									esecuzione/verifica/ approvazione : created/checked/approved by : 	
03										